



D-TLP lasmanipulator

D-TLP lasmanipulator

Lasmanipulator met zeer stabiele constructie. Zeer geschikt voor zwaar en nauwkeurig positioneerwerk en rondlaswerk. De machine is CE gecertificeerd. Standaard voorzien van een voetpedaal start/stop en een afstandsbediening die voorzien is van digitale uitlezing. De tafel is voorzien van T-Sleuven en een doorlaat voor ruime opspanmogelijkheden. Topkwaliteit elektronica



Type	Max.belasting (KG)	Rpm.	Kantel snelheid(-sec. /90°)	Kantel hoek (°)	Tafel diameter/doorlaat	Motorvermogen rotatie (KW)	Motorvermogen kantelen (KW)	Max. excentriciteit (MM)	Max. uitlating (MM)
D-TLP-03	300	0,11-1,1	15	0-90	Ø600/80	0,18	0,18	150	200
D-TLP-06	600	0,11-1,1	36	0-90	Ø1.000/200	0,37	0,75	150	200
D-TLP-012	1.200	0,06-0,6	38	0-120	Ø1.200/200	0,75	1,1	200	250
D-TLP-030	3.000	0,05-0,5	65	0-135	Ø1.400/200	1,1	2,2	200	300
D-TLP-050	5.000	0,05-0,5	75	0-135	Ø1.500/200	1,5	3	200	300
D-TLP-0100	10.000	0,05-0,5	75	0-135	Ø2.000/200	3	4	200	400
D-TLP-0150	15.000	0,04-0,4	100	0-135	Ø2.200/200	4	7,5	200	500
D-TLP-0200	20.000	0,04-0,4	100	-45-90	Ø2.500/200	5,5	11	200	600
D-TLP-0300	30.000	0,03-0,3	100	-45-90	Ø2.500/200	5,5	15	200	650
D-TLP-0500	50.000	0,02-0,2	250	-45-90	Ø2.500/200	11	18,5	200	800

