



H-TM Lasmanipulator

H-TM Lasmanipulator

Een compacte lasmanipulator, die voldoet aan de wensen van de professional. De machine beschikt over een groot aantal voordelen. De machine draait in de lage snelheid enorm constant. Daarnaast is de machine verrassend compleet. Standaard is de machine uitgevoerd met een voetpedaal start/stop, een timer, een verchroomde tafel met drie T-sleuven en een doorlaat. De doorlaat maakt lassen met backinggas mogelijk.

- Lage rotatiesnelheid. De machine roteert ook in de lage snelheid enorm constant. Dit is niet voor elk tafelmodel lasmanipulator een vanzelfsprekendheid.
- Het verchroomde werkblad is niet alleen erg esthetisch, maar voorkomt ook dat lasspatten zich aan het blad hechten.
- Voorzien van Drie T-Sleuven. Dit maakt eenvoudige montage mogelijk van een klauwplaat naar keuze.
- Timer. Ideaal voor automatisering bij serieproductie.
- Digitaal display met snelheidsweergave.
- Voetpedaal (start/stop)
- De doorlaat in de tafel maakt lassen met backing-gas mogelijk



	H-TM-100	H-TM-200
netstroom	220V	220V
capaciteit horizontaal/verticaal(kg)	100/60	200/130
Max. Excentriciteit (mm)	180	84
Tafel Ø (mm)	320	320
Draaisnelheid (rpm)	0.15-4	0.15-4
T-Gleuf bout grootte	M10	M10
Aarde (amp)	200A @ 100%, 300A @ 40%	200A @ 100%, 300A @ 40%
Vermogen motor (pk)	1/12	1/12
Hoek °	0-120	0-120
Las timer (sec)	0-60	0-60